

| | |
|---------------|--|
| ПРОЕКТ: | |
| МОДЕЛЬ: | Плита индукционная P9G6/S на подставке |
| КОЛИЧЕСТВО: | |
| СОГЛАСОВАНИЕ: | |
| ДАТА: | 12.05.2026 |



Плита индукционная P9G6/S на подставке

Рекомендованная розничная цена: 145 680 руб.

Плита индукционная, столешница из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1 мм, корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм. Имеет 6 конфорок мощностью по 3,5 кВт, питание 380 В. Габариты стеклокерамики 340x340x6 мм. Подставка поставляется в разобранном виде. Вес плиты индукционной 68 кг. Габариты упаковки 1235x915x485 мм.



Технические характеристики

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ширина, мм: | 1220 |
| Высота, мм: | 860 |
| Установка: | напольная |
| Серия: | 900 |
| Количество конфорок: | 6 |
| Мощность одной конфорки, кВт: | 3.5 кВт |
| Макс. нагрузка на конфорку, кг: | 25 (при диаметре дна не менее 250 мм) |
| Стенд: | Открытый |
| Управление: | Электромеханическое |
| t режим, °C: | 60–240 |
| Духовой шкаф: | Нет |
| Таймер: | Нет |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Режим увеличенной мощности: | Нет |
| Кол-во уровней мощности: | 9 |
| Min ? посуды, мм: | 90 |
| Max ? посуды, мм: | 350 |
| Материал лицевой панели: | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса: | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт: | 21 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Глубина, мм: | 900 |
| Вес без упаковки, кг: | 68 |
| Габариты упаковки, мм: | 1235x915x485 |
| Срок гарантии, мес: | 12 |
| Страна марки: | Россия |
| Страна-производитель: | Россия |
| Производитель: | Rada |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.